



カテゴリ-5e U/UTP フラット・タフケーブル Category5e U/UTP Flat Tough Cable

P/N : 0.5-4P NSEDT-FT-B

B : 配列タイプ/Wiring Scheme T568B

概要/Description

24AWG 100Ω インピーダンス Cat.5e U/UTPフラット・タフケーブルです。
広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。
A 24AWG 100Ω impedance Cat.5e U/UTP Flat tough cable that is ideal
for high bandwidth applications, high-speed data and voice transmissions.

仕様/Specifications

カテゴリ/Category	Cat.5e
対数/Number of Pairs	4P
ケーブルタイプ/Cable Type	U/UTP
導体/Conductor	単線/Solid Wire
導体径/Conductor Diameter	0.5mm (AWG24)
絶縁体径/Insulation Diameter	1.0mm
ケーブル外径/Cable Diameter	3.5×16.0mm
概算重量/Weight	65kg/km
印字内容/Marking	NSEDT-FT-B CAT5e NIPPON SEISEN PVC Lot No.

材料/Materials

導体/Conductor	電気用軟銅線/Annealed Copper Wires for Electrical Purposes
絶縁体/Insulation	ポリエチレン/Polyethylene
外被/Jacket	ポリ塩化ビニル/Polyvinyl Chloride

難燃性/Flammability Ratings

JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験/60° Inclination Combustion Test

外被色/Jacket Colors

水(SB)/Sky Blue (SB)

規格/Standards

ANSI/TIA-568.2-E
ISO/IEC 11801-1 Ed1.0
JIS X 5150-1
IEC 61156-5
JCS 5507: 2023

アプリケーション/Applications

IEEE802.3i 10BASE-T
IEEE802.3u 100BASE-TX
IEEE802.3ab 1000BASE-T
IEEE802.3af PoE, IEEE802.3at PoE+, IEEE802.3bt 4PPoE

機械特性/Mechanical Characteristics

許容張力/Maximum Tensile Strength	≤ 110N
許容曲げ半径/Minimum Bend Radius	短径/Minor Axis ≥ 15mm
	長径/Major Axis ≥ 6mm

電気特性/Electrical Characteristics

ANSI/TIA-568.2-E, ISO/IEC 11801-1 Ed1.0, JIS X 5150-1, IEC 61156-5, JCS 5507 :2023

導体抵抗/DC Resistance	≤ 9.38Ω/100m
導体抵抗不平衡/DC Resistance Unbalance	≤ 5.0% (ASTM D 4566)
線間静電容量/Mutual Capacitance	≤ 5.6nF/100m
静電容量不平衡/Capacitance Unbalance	≤ 330pF/100m
絶縁抵抗/Insulation Resistance	≥ 5,000MΩ·km
絶縁耐力/Dielectric Strength	AC700V/min
NVP	69.5%

環境特性/Environmental Characteristics

使用温度範囲/Operating Temperature	施工時/Installation: 0°C~50°C
	動作時/Operation: -20°C~60°C
使用場所/Place of Use	屋内/Indoor


梱包/Packaging

梱包形態/Package Form	100m巻/100m Per Reel
箱サイズ/Package Size	W385mm×D385mm×H125mm

法令遵守/Regulatory Compliance

RoHS2 (10 Substances) Compliance

構造図/Structural Drawings



取扱注意事項/Handling Precautions

【1】敷設上の注意点/While Wiring

- 過度な引張、側圧、曲げ、およびケーブルが変形するような結束は避けてください。
Please avoid any kind of wiring that could cause a deformation of the cable such as excessive bending and stretching.

【2】プロテクトバーの引裂きについて/Separating the Cable and the Protect Bars

- 1度に引裂く長さを1m以内とし、0.3m/sec以下の速度で引裂いてください。
The length of separating the cable and the protect bars should be within 1m at a time and with a speed below 0.3m/s.
- ケーブルが捻れた状態で引裂かないでください。
(勢いよく引裂いた場合、または捻れた状態で引裂いた場合には外被破れの恐れがあります。)
Do not separate the cable and the protect bars with the cable twisted since it may cause damage to the cable jacket.

【3】PoEで使用する場合/While Using PoE

- 給電によりケーブル内温度が上昇しますので、定格温度(60°C)を超えないようにしてください。
Please be aware that not to exceed the rated temperature (60°C) due to the temperature rise of the cable by power feeding.
- ケーブル結束時は過度に締めすぎないようにしてください。
Please do not over tighten the cable ties.
- オープントレイやオープンラック等、空気循環の良い場所へ配線してください。
Please wire the cable bundle at a location with good air circulations such as using cable trays or open racks.
- ケーブルバンドル上を断熱材で覆わないでください。
Please do not cover the cable bundle with thermal insulation materials.

推奨コネクタ/Connector Recommendations

現地成端用RJ45 IPCプラグ Cat.5e U/UTP用 2ピース
/Field Terminated RJ45 Plug, Cat.5e, Unshielded, IPC, 2pieces
(推奨圧着工具/Recommended Crimper: NST88)

NSP5E100

※本ケーブルにブーツは取り付け出来ません。
Boots cannot be used for this cable.



本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。
The specification is written in Japanese. While we hope that the translation of this specification is accurate,
in the event of any differences in meaning between the original Japanese version and the English translation, the original Japanese version takes precedence.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://nscable.co.jp/>