



IDCジャンパ線

型式 :0.5-□P IDCJ ■■

※□:対数

■■:絶縁体色

注文情報

	0.5-□P IDCJ ■■
導体径	0.5:0.5mm
対数	1、2
ケーブルタイプ	IDCジャンパ線:IDCJ
絶縁体色	1P:カロ、オロ、ミロ、キロ、ダロ、オキ 2P:ダロオロ

概要

IDCジャンパ線は、BIXや110、UCSのご使用に適したジャンパ線です。

品名

品名	型式
IDCジャンパ線 1P (赤白) (青白) (緑白) (黄白) (橙白) (青黄)	0.5-1P IDCJ カロ 0.5-1P IDCJ オロ 0.5-1P IDCJ ミロ 0.5-1P IDCJ キロ 0.5-1P IDCJ ダロ 0.5-1P IDCJ オキ
IDCジャンパ線 2P (橙白/青白)	0.5-2P IDCJ ダロオロ

構造

心線	導体	材質	電気用軟銅線
		外径	0.5mm
	絶縁体	材質	PVC
		絶縁体厚	0.2mm
	絶縁体外径	0.9mm	

電気特性


導体抵抗	$\leq 93.5\Omega/\text{km}$ (20°C)
絶縁抵抗	$\geq 5.0\text{M}\Omega \cdot \text{km}$ (20°C)

梱包


標準梱包	0.5-1P IDCJ	0.5-2P IDCJ ダロオロ
	300mプラスチックボビン巻	300mプラスチックボビン巻
プラスチック製ボビンサイズ	つば径×胴径×内幅 130mm×60mm×90mm (P-3)	つば径×胴径×内幅 200mm×90mm×110mm (P-10)
総重量	1.7kg	3.6kg

構造図

1) 0.5-1P IDCJ



2) 0.5-2P IDCJ ダロオロ



取扱注意事項

- ・マルチ接続する際には、1本目、2本目とも同一銘柄のIDC用ジャンパ線を使用してください。
※施工方法については、端子メーカーの推奨方法を参照してください。