


スライドシャッター付き1個口ローゼットボックス(黒)
1port Shuttered Surface Mount Box (Black)

P/N : NSBOX1LBK

概要/Description

バネ式スライドシャッター構造の1ポートローゼットボックスです。別売りのカラーアイコンでポートの識別が可能です。
 1port surface mount box with spring type slide shutter.
 Optional visual color icon.

仕様/Specification

ポート数/Number of ports	1	
ケーブル挿入口/Cable insertion port	1	
適合コネクタ /Applied connector	Cat.6A	NSJ6A-S-KEY, NSJ6A-KEY
	Cat.6	NSJ6, NSJ628, NSJ6-S-KEY, NSJJC6BK-KEY
	Cat.5e	NSJ5E, NSJ528, NSJ5-S-KEY, NSJJC5EBK-KEY
	Cat.3(TEL)	NSJ3
概算重量/Weight	27g	

材料/Material

ボックス/Box	ポリカーボネート+ABS/Polycarbonate+ABS
スライドシャッター/Slide shutter	ポリカーボネート/Polycarbonate
コイルスプリング/Coil spring	SUS304
マグネット/magnet	ネオジウム/Neodymium

難燃性/Flame rating

UL 94 V-0

色/Color

黒/Black

環境特性/Environmental Data






使用温度範囲/Operating temperature	-10℃～60℃
使用湿度範囲/Operating humidity	25%～85% (結露無きこと/Without condensation)
使用場所/Usage environment	屋内/indoor

梱包数量/Packaging quantity

1

法令遵守/Regulatory compliance

RoHS2 (10 substances) compliance



マグネット
Magnet

単位 : mm
Unit : mm

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。
This English version of the specification is translated from the Japanese original version. In case that there is any incompatibility or difference between the two, the Japanese original version shall have priority.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://www.nscable.co.jp/>