


**スライドシャッター付き4個口ローゼットボックス(黒)**  
**4port Shuttered Surface Mount Box (Black)**

P/N : NSBOX4LBK

**概要/Description**

バネ式スライドシャッター構造の4ポートローゼットボックスです。別売りのカラーアイコンでポートの識別が可能です。  
 4port surface mount box with spring type slide shutter.  
 Optional visual color icon.

**仕様/Specification**

ポート数/Number of ports	4	
ケーブル挿入口/Cable insertion port	3	
適合コネクタ /Applied connector	Cat.6A	NSJ6A-S-KEY, NSJ6A-KEY
	Cat.6	NSJ6, NSJ628, NSJ6-S-KEY, NSJJC6BK-KEY
	Cat.5e	NSJ5E, NSJ528, NSJ5-S-KEY, NSJJC5EBK-KEY
	Cat.3(TEL)	NSJ3
概算重量/Weight	86g	

**材料/Material**

ボックス/Box	ポリカーボネート+ABS/Polycarbonate+ABS
スライドシャッター/Slide shutter	ポリカーボネイト/Polycarbonate
コイルスプリング/Coil spring	SUS304
マグネット/magnet	ネオジウム/Neodymium

**難燃性/Flame rating**

UL 94 V-0

**色/Color**

黒/Black

**環境特性/Environmental Data**





使用温度範囲/Operating temperature	-10℃～60℃
使用湿度範囲/Operating humidity	25%～85% (結露無きこと/Without condensation)
使用場所/Usage environment	屋内/indoor

**梱包数量/Packaging quantity**

1

**法令遵守/Regulatory compliance**

RoHS2 (10 substances) compliance



単位 : mm  
Unit : mm

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。  
This English version of the specification is translated from the Japanese original version. In case that there is any incompatibility or difference between the two, the Japanese original version shall have priority.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://www.nscable.co.jp/>