
モジュージャック成端ツール
Modular jack termination tool

P/N : NSTOOLB

概要/Description

モジュージャック成端工具です。
It is a modular jack termination tool.

仕様/Specification

適合コネクタ /Applied connector	Cat.6A	NSJ6A-S-KEY, NSJ6A-S, NSJ6A-KEY, NSJ6A
	Cat.6	NSJ6, NSJ628, NSJ6-S-KEY, NSJ6-S
	Cat.5e	NSJ5E, NSJ528, NSJ5-S-KEY, NSJ5-S
	Cat.3(TEL)	NSJ3
概算重量/Weight	15g	

材料/Material

本体/Boddy	ポリカーボネート/Polycarbonate
ベアリング/Bearing	SUS303

難燃性/Flame rating

UL 94 V-0

色/Color

青/Blue

環境特性/Environmental Data





使用温度範囲/Operating temperature	-10°C～60°C
使用湿度範囲/Operating humidity	25%～85% (結露無きこと/No condensation)
使用場所/Usage environment	屋内/indoor

梱包数量/Packaging quantity

1

法令遵守/Regulatory compliance

RoHS2 (10 substances) compliance



単位 : mm
Unit : mm

本仕様書の英文は和文原本を英語に翻訳して作成したものであるが、和文原本と英文の間に不一致又は差異が生じた場合には和文原本が優先されるものとする。
This English version of the specification is translated from the Japanese original version. In case that there is any incompatibility or difference between the two, the Japanese original version shall have priority.

お問い合わせ先 Contact Us: <https://www.nscable.co.jp/>